



UM12-1172261

UM12

ULTRASONE SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
UM12-1172261	6053544

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/UM12



Gedetailleerde technische specificaties

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning U_V	DC 10 V ... 30 V ¹⁾
Opgenomen vermogen	$\leq 1,2 \text{ W}$ ²⁾
Initialisatietijd	< 300 ms
Constructie	Cilindervormig
Materiaal behuizing	Metaal (Messing vernikkeld, PBT) Ultrasone convertor: polyurethaanschuim, epoxyhars met glas
Schroefdraadmaat	M12 x 1
Aansluittype	Stekker, M12, 4-pins
Weergave	2 x LED
Gewicht	15 g
Zenduitgang	Recht
Afmetingen (B x H x D)	12 mm x 12 mm x 60,1 mm
Isolatieklasse	IP65 / IP67
Beschermingsklasse	III

¹⁾ Grenswaarden, beschermd tegen ompolen. Gebruik in tegen kortsluiting beschermde elektriciteitsnetten: max. 8 A, klasse 2.

²⁾ Onbelast.

Performance

Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte	20 mm ... 150 mm, 250 mm
Meetobject	Natuurlijke objecten
Resolutie	$\geq 0,069 \text{ mm}$
Herhalingsprecisie	$\pm 0,15 \%$ ¹⁾
Meetnauwkeurigheid	$\pm 1 \%$ ²⁾
Temperatuurcompensatie	✓
Responstijd	24 ms ³⁾
Frequentie	8 ms

¹⁾ Gebaseerd op de actuele gemeten waarde, minimumwaarde \geq resolutie.

²⁾ Met betrekking tot de actuele meetwaarde.

³⁾ Door de afvlakking achteraf van het analoge signaal kan de responstijd afhankelijk van de applicatie met 200% langer worden.

⁴⁾ Functies kunnen afhankelijk van sensorvariant variëren.

Ultrasone frequentie (typisch)	380 kHz
Aanvullende functie	Teachbare analoge output, omkeerbare analoge output, Resetten naar fabrieksinstellingen 4)

1) Gebaseerd op de actuele gemeten waarde, minimumwaarde \geq resolutie.

2) Met betrekking tot de actuele meetwaarde.

3) Door de afvlakking achteraf van het analoge signaal kan de responstijd afhankelijk van de applicatie met 200% langer worden.

4) Functies kunnen afhankelijk van sensorvariant variëren.

Interfaces

Analoge output	
Aantal	1
Type	Stroomoutput
Stroom	4 mA ... 20 mA, $\leq 500 \Omega$ ¹⁾
Resolutie	12 bit

1) Bij 4 mA ... 20 mA en $U_v \leq 20$ V max. last $\leq 100 \Omega$.

Omgevingsgegevens


Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 °C ... +70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 °C ... +85 °C

Classificaties

ECl@ss 5.0	27270804
ECl@ss 5.1.4	27270804
ECl@ss 6.0	27270804
ECl@ss 6.2	27270804
ECl@ss 7.0	27270804
ECl@ss 8.0	27270804
ECl@ss 8.1	27270804
ECl@ss 9.0	27270804
ECl@ss 10.0	27270804
ECl@ss 11.0	27270804
ETIM 5.0	EC001846
ETIM 6.0	EC001846
ETIM 7.0	EC001846
UNSPSC 16.0901	41111960


Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

UM12-11x2261, UM12-11x2271




- ① Aansluiting
- ② Bevestigingsmoeren, SW 17 mm
- ③ Statusindicatie voedingsspanning actief (groen), schakel- en analoge output (oranje)

Aansluittype




Aansluitschema

UM12-11x2261, UM12-11x2271



Detectiebereik

UM1x-x17



- ① Detectiebereik afhankelijk van reflectie-eigenschappen, grootte en afstelling van object
- ② Grensreikwijdte
- ③ Bedrijfsreikwijdte
- ④ Voorbeeldobject: uitgelijnde plaat 500 mm x 500 mm
- ⑤ Voorbeeldobject: ronde staaf met een diameter van 10 mm

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/UM12

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Montagebeugels en -platen			
	Bevestigingsplaat voor M12-sensoren, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-WG-M12	5321869
Stekkers en kabels			
	Kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239

Aanbevolen services

Meer services → www.sick.com/UM12

	Type	Artikelnr.
Verlenging van de garantie		
<ul style="list-style-type: none">• Productbereik: Automatische identificatie, Machine Vision, Afstandsensoren, Meet- en detectieoplossingen• Dienstverlening: De prestaties komen overeen met de omvang van de wettelijke fabrieksgarantie (Algemene inkoopvoorwaarden SICK)• Duur: Vijf jaren garantie vanaf de leveringsdatum.	Uitbreiding van de garantie tot een totaal van vijf jaren vanaf de leveringsdatum	1680671

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com