



IMB08-02BPOVU2K

IMB

INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKELAARS

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

| Type | Artikelnr. |
|-----------------|------------|
| IMB08-02BPOVU2K | 1072698 |

Bij levering inbegrepen: BEF-MU-M08N (2)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/IMB

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

| | |
|---|---|
| Constructie | Metrische constructie |
| Behuizingsconstructie | Korte constructie |
| Schroefdraadmaat | M8 x 1 |
| Diameter | Ø 8 mm |
| Schakelafstand S_n | 2 mm |
| Verzekerde schakelafstand S_a | 1,62 mm |
| Inbouw in metaal | Bondig |
| Schakelfrequentie | 4.000 Hz |
| Aansluittype | Leiding, 3-draad, 2 m |
| Schakeloutput | PNP |
| Uitgangsfunctie | Verbreekcontact |
| Elektrische uitvoering | DC 3-draads |
| Isolatieklasse | IP68 ¹⁾ IP69K ²⁾ |
| Bijzondere kenmerken | Bestand tegen koel- en smeermiddelen, Visuele instelhulp |
| Speciale toepassingen | Koel- en smeermiddelbereik, Mobiele werkmachines, Ruwe gebruiksomstandigheden |

¹⁾ Conform EN 60529.

²⁾ Volgens ISO 20653:2013-03.

Mechanisch/Elektrisch

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Voedingsspanning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Rimpel | ≤ 10 % |
| Spanningsdaling | ≤ 2 V ¹⁾ |
| Stroomopname | 10 mA ²⁾ |

¹⁾ Bij I_a max.

²⁾ Onbelast.

³⁾ U_b en T_a constant.

⁴⁾ Van Sr.

⁵⁾ Bij gebruik van de vertande zijde van de moer.

| | |
|---|--|
| Hysteresis | 3 % ... 20 % |
| Reproduceerbaarheid | ≤ 2 % ^{3) 4)} |
| Temperatuurdrift (van S_r) | ± 10 % |
| EMC | Conform EN 60947-5-2 |
| Continuustroom I_a | ≤ 200 mA |
| Draadsectie | PUR |
| Beveiliging tegen kortsluiting | ✓ |
| Ompoolbeveiligd | ✓ |
| Inschakelstroomonderdrukking | ✓ |
| Bestendigheid tegen schokken en trillingen | 100 g / 11 ms / 1000 cycli; 150 g / 1 milj. cycli; 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 15 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 °C ... +100 °C |
| Materiaal behuizing | Roestvast staal V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 |
| Materiaal, actief oppervlak | Kunststof, LCP |
| Lengte behuizing | 32 mm |
| Nuttige schroefdraadlengte | 28 mm |
| Max. aanhaalmoment | Typ. 14 Nm ⁵⁾ |
| Leveringsomvang | Bevestigingsmoer, roestvast staal V2A, met vertanding (2 x) |
| UL-file-nr. | E181493 |

1) Bij I_a max.

2) Onbelast.

3) U_b en T_a constant.

4) Van S_r.

5) Bij gebruik van de vertande zijde van de moer.

Veiligheidstechnische karakteristieken

| | |
|-------------------------|-------------|
| MTTF_D | 1.971 jaren |
| DC_{avg} | 0% |

Reductiefactoren

| | |
|------------------------------|--|
| Opmerking | De waarden zijn richtwaarden die kunnen variëren |
| Staal St37 (Fe) | 1 |
| Roestvast staal (V2A) | Ca. 0,74 |
| Aluminium (Al) | Ca. 0,43 |
| Koper (Cu) | Ca. 0,33 |
| Messing (Ms) | Ca. 0,46 |

Inbouwaanwijzing


| | |
|------------------|--|
| Opmerking | Bijbehorende afbeelding zie "Inbouwaanwijzing" |
| B | 6,5 mm |
| C | 8 mm |
| D | 6 mm |
| F | 16 mm |

Classificaties

| | |
|-----------------------|----------|
| ECl@ss 5.0 | 27270101 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| ECl@ss 6.0 | 27270101 |
| ECl@ss 6.2 | 27270101 |
| ECl@ss 7.0 | 27270101 |
| ECl@ss 8.0 | 27270101 |
| ECl@ss 8.1 | 27270101 |
| ECl@ss 9.0 | 27270101 |
| ECl@ss 10.0 | 27270101 |
| ECl@ss 11.0 | 27270101 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |


Inbouwaanwijzing

Bondige inbouw




Aansluitschema

Cd-003




Karakteristiek

Responscurve




Instelmogelijkheden

Instelhulp




Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

IMB08 korte constructie, kabel, bondig



Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/IMB

| | Korte beschrijving | Type | Artikelnr. |
|---|---|------------|------------|
| Montagebeugels en -platen | | | |
|  | Bevestigingsplaat voor M8-sensoren, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal | BEF-WG-M08 | 5321722 |

| | Korte beschrijving | Type | Artikelnr. |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | Bevestigingshoek voor M8-sensoren, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal | BEF-WN-M08 | 5321721 |
| Stekkers en kabels | | | |
|  | Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd | DOS-1204-GN | 6028357 |
|  | Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, haaks Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd | DOS-1204-WN | 6028358 |
|  | Kop A: Stekker, M12, 4-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd | STE-1204-GN | 6028359 |
|  | Kop A: Stekker, M12, 4-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd Duo-stekker met twee kabelaan sluitingen | STE-1204-TN | 6028360 |

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com